SONY
make.believe

J-30/SDI

Lecteur compact multiformat avec sorties SDI et i.Link.

Lecteur compact de bureau

Extrêmement compact, le lecteur J-30/SDI est idéal pour de nombreuses application. Il est doté de toutes les fonctionnalités nécessaires pour le visionnage, la lecture et le transfert de contenus vers un système de montage non linéaire (digitalisation). Le J-30/SDI peut lire des bandes Digital Betacam, MPEG IMX, Betacam SX, Betacam SP et Betacam. Il possède des sorties i-Link, SDI, composite analogique, S-VHS et audio analogique.

Ce produit est livré avec la garantie totale Prime Support. Elle comprend un service de réparation rapide, une assistance technique professionnelle et le prêt gratuit d'un matériel de remplacement pendant la durée de réparation de votre appareil. Grâce à cette garantie, vous êtes sûr que Sony prend soin de votre équipement et que votre activité professionnelle ne cesse pas.

Choix des sorties

Les sorties vidéo du J-30/SDI sont SDI, i,Link, composite analogique et S-VHS. La sortie audio est soit analogique soit via les interfaces i.Link et SDI.

Lecture des cassettes Digital Betacam, MPEG IMX, Betacam SX, Betacam SP et Betacam

Le format est identifié au cours du chargement des cassettes.

Lecture de grandes et petites cassettes

Le J-30/SDI peut lire à la fois des petites et des grandes cassettes. Cela donne une durée de lecture de plus de 3 heures avec les cassettes Betacam SX et MPEG IMX.

Caractéristiques

Lecteur pour les systèmes de montage non linéaires et les serveurs vidéo

Les télécommandes RS-232 et RS-422 ainsi que la sortie SDI peuvent être utilisées avec des systèmes de montage non linéaires. Une interface i.Link est également incluse pour permettre le transfert de contenus vers des systèmes de montage DV ou des serveurs 25Mbits/s. Le contrôle du J-30/SDI est également pris en charge via i.Link. Cependant, la précision de la télécommande et le mécanisme ne sont pas adaptés aux systèmes de montage linéaires ou pour une utilisation " on air ".

Commutable 525/625 pour opérations internationales

Le J-30/SDI peut lire les bandes enregistrées en 625 ou 525 lignes. Le signal de sortie utilise le même standard (aucune conversion n'est effectuée).

Avantages

Lecteur économique pour le visionnage et le transfert de contenus vers des systèmes de montage non linéaires (digitalisation)

Avec un nouveau design et de nouvelles fonctionnalités, le J-30/SDI est une solution économique pour la lecture de vos cassettes.

Dimensions compactes pour votre bureau

Le lecteur J-30/SDI n'est guère plus grand qu'un annuaire téléphonique. Il trouve sa place sur les bureaux des producteurs, journalistes ou monteurs vidéo. Il peut se poser horizontalement ou verticalement à l'aide du support fourni. Supplied Accessories CEll 1 : Manuel d'utilisation (sur CD-ROM)

Spécifications techniques

Signaux d'entrées	
Entrée référence	BNC (x1) (frame lock)

Signaux de sortie	
Sortie composite analogique	BNC (x1)
Sortie SDI	BNC (x2)
Sortie S-Vidéo	Mini Din 4 broches (x1)
Sortie monitoring audio (analogique) (G/D)	XLR (x2) + broche jack RCA (x1)
Sortie casque	Jack stéréo standard (x1)

Télécommande	
RS-422A	Connecteur D-sub 9 broches (x1), interface Sony 9 broches
RS-232C	Connecteur D-sub 9 broches (x 1)
Sortie i.LINK (DV)	IEEE 1394, 6 broches (x 1)
Télécommande fil	Infrarouge
i.Link	6 broches (x1) pour sortie i.Link (DV)

Généralités	
Dimensions	307 (l) x 100 (h) x 397 (p) mm
Poids (environ)	8,2 kg
Alimentation	AC 100 à 240 V, 50/60Hz
Consommation	55 W

Accessoires Fournis	
Manuel d'utilisation (sur CD-ROM)	
Support	
Guide d'utilisation rapide	